

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013 (VII. 16.) kormányrendelet és a 305/2011 EU rendelet szerint

Teljesítménynyilatkozat sorszáma: T 13-014

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Egyvázás csatlakozó
Kengyelvázás csatlakozó – 9 cm
Kengyelvázás csatlakozó – 12 cm
Kengyelvázás csatlakozó – 15 cm
Duplavázás csatlakozó

2. Típus sorozatszám:

Egyvázás csatlakozó
PE0815, PE0820, PE0825, PE1015, PE1020, PE1215, PE1220,
Kengyelvázás csatlakozó – 9 cm
PB081509, PB082009, PB101509, PB102009, PB121509, PB122009,
Kengyelvázás csatlakozó – 12 cm
PB081512, PB082012, PB101512, PB102012, PB121012, PB121512, PB122012,
Kengyelvázás csatlakozó – 15 cm
PB081515, PB082015, PB101515, PB102015, PB121015, PB121515, PB122015,
Duplavázás csatlakozó
PB081518, PB101518, PB102018, PB121018, PB121518, PB122018, PB121022,
PB121522,

3. Termék rendeltetése:

Két egymástól eltérő időben készülő monolit vasbeton szerkezet összekötésére, a hagyományos folyamatos vasalás kiváltására

4. Gyártó neve és címe:

Nevoga GmbH
D-83395 Freilassing, Znaimerstr. 4.

5. Meghatalmazott képviselő:

Bau-Haus Építő- és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány utca 6.

6. Termék teljesítményének ellenőrzése:

2+ rendszer.

7. Szabványok:

MSZ 339-87
MSZ EN 10080:2005
DIN 488:2009-08/2010-01

8. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által kiadott A-247/2001-es ÉME alapján



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Típus	Betonacél átmérője (mm)	Kengyel- távolság (cm)	Kengyel- szélesség (cm)	Behorgonyzás a fogadó- szerkezetbe (cm)	Doboz- magasság (mm)	Csatlakozó- felület (EN 1992-1-1)	Lehorgonyzási hossz (cm)
PE0815	8	15	–	12	30	érdes	32
PE0820	8	20	–	12	30	érdes	32
PE0825	8	25	–	12	30	érdes	32
PE1015	10	15	–	11,4	36	érdes	39
PE1020	10	20	–	11,4	36	érdes	39
PE1215	12	15	–	13,4	36	érdes	47
PE1220	12	20	–	13,4	36	érdes	47
PB081509	8	15	9	12	30	érdes	32
PB082009	8	20	9	12	30	érdes	32
PB101509	10	15	9	11,4	36	érdes	39
PB102009	10	20	9	11,4	36	érdes	39
PB121509	12	15	9	13,4	36	érdes	47
PB122009	12	20	9	13,4	36	érdes	47
PB081512	8	15	12	12	30	érdes	32
PB082012	8	20	12	12	30	érdes	32
PB101512	10	15	12	11,4	36	érdes	39
PB102012	10	20	12	11,4	36	érdes	39
PB121012	12	10	12	13,4	36	érdes	47
PB121512	12	15	12	13,4	36	érdes	47
PB122012	12	20	12	13,4	36	érdes	47
PB081515	8	15	15	12	30	érdes	32
PB082015	8	20	15	12	30	érdes	32
PB101515	10	15	15	11,4	36	érdes	39
PB102015	10	20	15	11,4	36	érdes	39
PB121015	12	10	15	13,4	36	érdes	47
PB121515	12	15	15	13,4	36	érdes	47
PB122015	12	20	15	13,4	36	érdes	47
PB081518	8	15	18	12	30	fogazott	32
PB101518	10	15	18	11,4	36	fogazott	39
PB102018	10	20	18	11,4	36	fogazott	39
PB121018	12	10	18	13,4	36	fogazott	47
PB121518	12	15	18	13,4	36	fogazott	47
PB122018	12	20	18	13,4	36	fogazott	47
PB121022	12	10	22	13,4	36	fogazott	47
PB121522	12	15	22	13,4	36	fogazott	47

Plexus vasalási csatlakozókhoz felhasznált betonacélok teljesítménye:

Tulajdonság	Érték	Szabvány
Megnyúlás	5%	DIN 488:2009-08/2010-01
Hegeszthetőség	$C_{max}=0,22$ m/m% $S_{max}=0,050$ m/m% $P_{max}=0,050$ m/m% $P_{max}=0,050$ m/m%	DIN 488:2009-08/2010-01
Mérettűrések	4,5% (névleges tömeg)	DIN 488:2009-08/2010-01
Hajlíthatóság	3d	DIN 488:2009-08/2010-01
A szakítószilárdság és folyáshatár aránya	1,08	DIN 488:2009-08/2010-01
Szakítószilárdság*	540 N/mm ²	DIN 488:2009-08/2010-01
Folyáshatár*	500 (485-650) N/mm ²	DIN 488:2009-08/2010-01
Nyírószilárdság	540 N/mm ²	DIN 488:2009-08/2010-01
Fáradási szilárdság	200 N/mm ²	DIN 488:2009-08/2010-01
Tartósság	$C_{max}=0,22$ m/m% $S_{max}=0,050$ m/m% $P_{max}=0,050$ m/m% $P_{max}=0,050$ m/m%	DIN 488:2009-08/2010-01

	$C_{U_{max}}=0,80 \text{ m/m\%}$ $C_{max} \leq 0,5 \text{ m/m\%}$	
--	--	--


*** az oda-vissza hajtás miatt a betonacél teherbírására 0,8-as szorzót szükséges figyelembe venni**

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag az 5. pontban meghatározott meghatalmazott képviselő a felelős.
A nyilatkozat kizárólag az 5. pontban meghatározott meghatalmazott képviselő által kiadott termékekre vonatkozó szállítólevéllel együtt érvényes.

A meghatalmazott képviselő nevében és részéről aláíró személy

neve: Keszler András
beosztása: ügyvezető igazgató



BAU-HAUS ^{4.}
Építőipari és Szolgáltató Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 6
Cg.: 01-09-564820
Adósz.: 12203695-2-41
CIB: 10700024-04407100-51100005

Törökbálint, 2013. augusztus 27.