MONOTUB

oszlopzsalu



BAU HAUS


Oszlopzsalu



Monotub

MONOTUB kör-keresztmetszetű **Tetra-Pack** rendszerfelépítésű víz- és vegyszerálló zsalucső.

- 150 - 1200 mm átmérőig
- igény esetén akár 13 m hosszban is
- időjárási körülményektől függetlenül alkalmazhatók
- kis súlya miatt könnyen mozgatható, szerelhető, rakodható, darut nem igényel
- anyaga révén vízszintesen is tárolható
- tartós nedvességben is formatartó, vízlepergető
- nem kell tisztítani, nem igényel zsaluolajat, és visszaszállítást
- a zsaluk az építkezés végéig az oszlopon maradhatnak
- gyors kizsaluzás az integrált tépőzár miatt
- több pillér egyidejű betonozása gyorsabb kivitelezést biztosít



MONOTUB G (sima felülettel)

A belső felülete egy extrém sima, selymes felületű PE réteg bevonattal készül. Márvány jellegű kiváló látszóbeton minőséget hoz létre. Semmilyen utókezelést, utómunkálatot, csiszolást, simítást, nem igényel.



MONOTUB S (spirál mintával)

A zsalucső belső felülete szintén PE bevonatú, de a gyártási technológia okán az oszlop sima betonfelületén a tekercselési spirálminta meg-jelenik.



BAU HAUS

Oszlopzsalu

Monotub

A **MONOTUB** zsalucső függőleges-helyzetbe állítása után a felső részét szorítóövvel, az oldalát húzó és nyomó-szerkezetekkel kell rögzíteni, és célszerű a felúszás elleni biztosítás. 35 cm átmérőig 6 m/óra tempóban és egy munkamenetben betonozható! A legjobb minőségű látszóbeton felület eléréséhez 0,5 m-es szakaszok betonozása és szakszerű tömörítése szükséges. Nagyobb magasságoknál (3,5 m felett) betonozócső használata javasolt.
Az oszlop védelme érdekében a zsalucső a teljes építési időtartam végéig az oszlopon hagyható. A kizsaluzás az integrált tépőzár segítségével egyszerűen és gyorsan elvégezhető.

Nagyszámú pillérek párhuzamos, egyidejű gyors haladást biztosító készítésénél használata komoly költség és gyorsasági előnyt biztosít. Különösen előnyös használata az általánostól eltérő nagyobb, vagy kisebb átmérőjű és nagyobb magasságú pillérek esetében.

FONTOS! A szabadban történő tárolás esetén a csöveket nem kell lefedni, esőtől, hótól nem kell védeni. A fóliabetét felmelegedését el kell kerülni, ezért a csövek átszellőzése a két végének szabadon hagyásával megoldott.

cikkszám* Monotub G (sima felületel)	átmérő (mm)	betonozási sebesség (m/h)	beton-szükséglet (dm^3/fm)	falvtg. (mm)	tömeg (kg/fm)
MTG150	150	6	18,1	3	1,3
MTG200	200	6	32,0	3	1,7
MTG250	250	6	49,1	3	2,1
MTG300	300	6	70,6	3	2,5
MTG350	350	6	96,2	4	3,6
MTG400	400	5	125,5	4	4,1
MTG450	450	4	159,0	4	4,6
MTG500	500	3	196,3	4	5,1
MTG550	550	3	237,6	5	6,3
MTG600	600	3	282,7	5	6,9
MTG650	650	3	333,8	5	7,5
MTG700	700	3	384,8	5	8,0
MTG800	800	3	515,3	5	9,3
MTG900	900	2	650,4	5	10,5
MTG1000	1 000	2	785,4	6	11,5
MTG1200	1 200	2	1 131,0	6	13,7

*A Monotub S (spirál mintával) cikkszáma: MTS.















- A kiadvány szerkesztése 2012. XII. 20-ával zárult.
- Változtatások lehetőségét fenntartjuk.
- A katalógus adatai, összeállítása gondosan, legjobb ismeretünk szerint történt.
- Az abban közölt ill. bemutatott alkalmazások nem kötelező érvényűek, a beépítések helyességéért felelősséget nem vállalunk.

- Termékeink alkalmazásának lehetőségeit minden esetben a tervezőknek és a kivitelezőknek kell megvizsgálni.
  © Bau – Haus Építőipari és Szolgáltató Kft.
- Minden jog fenntartva! Ezen katalógus a Bau-Haus Kft. szellemi tulajdona, minden további felhasználásához cégünk írásbeli hozzájárulása szükséges.

www.bau-haus.hu **info@bau-haus.hu**

Termékkatalógusok

Termék adatok, táblázatok

Méretezési programok

Videó - képgaléria

Tanúsítványok

Levelezési cím

1015 Budapest,

Csalogány u. 6.

Telefon: 1 / 212-2181

Fax: 1 / 201-0442

Raktár - értékesítés

2045 Törökbálint,

Kinizsi u. 16.

Telefon: 23 / 332-119

Fax: 23 / 332-118

BAU ■ HAUS KFT.